



Harmónia – VADÁSZBOLTOK

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ BILLENŐCSÖVŰ, SÖRÉTES VADÁSZPUSKÁHOZ

Kezelés:

A bock-rendszerű puskák 2 vagy 3 fődarábra (csőpár, tusa a zárszerkezettel és előagy) szedhető szét. Egyes típusoknál az előagy a csőpárra rögzített.

Az összerakott fegyver szétszedése:

1. Levehető előagy esetén: az előagy levétele után a kulcsot oldjuk és a csövet lebillentjük (letörjük), majd a csőkampót kiakasztjuk a csapból. Összerakáskor a csőkampó fészket a csapba akasztjuk, letört csőhelyzetben, majd a kulcs oldása közben csukjuk a fegyvert. Az előagy feltevésekor ügyeljünk a zártest kiálló alkatrészeire, hogy a megfelelő hornyokba kerüljenek.

2. Nem levehető (csőpárra szerelt) előagy esetén:

a. egyes cseh típusoknál (pl. ZH típus) a csőkampó kiakasztása helyett a rögzítőcsap rúgós végének benyomásával vehető ki a csőpár.

b. egyes orosz típusoknál (pl. TOZ34EP) az alsó elsütő billentyűt meghúzzuk, és úgy tartjuk, miközben a kulcsot oldjuk (ütközésig). Ebben a helyzetben a csőpár az íves reteszelő horonyból az ív mentén kibillenthető. Visszahelyezéskor a fegyver zárása előtt a kulcsot újból ki kell nyomni a szélső helyzetbe.

Az automatikus biztosítású fegyvernél a cső letörésére a biztosítás automatikusan működik. Az elsütő mechanizmus tüzkész állapotba kerül, ha ezután a biztosítógombot előre toljuk.

Karbantartás:

A fegyvert használat előtt ellenőrizni kell. Meg kell győződni, hogy a cső furata üres és tiszta-e, valamint a működés és a biztosítás is megfelelő-e. Használat után a fegyvert fődarábjaira szét kell szedni és megtisztítani főleg a működő (súrlódó) felületeken. Hideg időben célszerű megvárni, amíg a fegyver átveszi a szoba hőmérsékletét. A csőfuratot a töltényűr felől puha, tiszta ronggyal vagy kóccal vagy filckoronggal kell áttörölni. Ha a csőben ólomlerakódást talál ezt spirál vagy rézhuzal kefével vagy erős bezsírozott szórkefével el kell távolítani, mert alatta megindul a csőfal korróziója. Tisztítás után savmentes fegyverolajjal át kell törölni a csövet (kívül és belül) és a működő felületeket, erre a célra a szaküzletekben könnyen kezelhető spray-k is kaphatók.

Tárolás:

A fegyvert megtisztítva, leolajozva száraz helyen kell tárolni. A kakasokat le kell eresztetni nehogy a rugók összeüljenek. Célszerű legalább a cső furatát időnként ellenőrizni, mert a lecsapódott pára vagy egyéb szennyeződés korróziót indíthat el.

Mielőtt a fegyvert újra használjuk, tiszta ronggyal húzzuk ki a csőből az olajat!

Az új puskáknál célszerű az első 20-50 lövést egyesével leadni, hogy az automatika kellőképpen "bejáródjon".

A fegyver esetleges meghibásodása esetén forduljon szakemberhez!